

Mod. S- Flock – ST / 90



Sistema di floccaggio elettrostatico automatico

Stazione di floccatura elettrostatica automatica con movimento pneumatico regolabile.

Dotata di sensore prossimità di gruppo, generatore potenziato per cicli di lavoro veloci.

Unità completamente asettica con recipiente a tenuta per raccogliere il flock in eccesso, per evitare che si disperda nell'ambiente di lavoro, inoltre è l'unico sistema che può montare un telaio per realizzare flock a più colori in successione a registro, senza effettuare lo spolvero tra un colore e l'altro. Questa unità può essere messa all'interno di una stazione di stampa, oppure montata su un carrello mobile può essere utilizzata tra una testata di stampa e l'altra o su una giostra manuale.

Dati tecnici:

Formati standard disponibili :

450 x 500 mm

600 x 800 mm

Interfaccia con macchine Schenk

Connettore per altre macchine

Alimentazione: 6 Bar – 220V

Generatore / Amperometro

Unità con setacci intercambiabili

Cicli lavorativi: Automatico o manuale

** La tramatura del telaio, su cui far passare il flock sia naturale (viscosa) che sintetico poliammide è 24 fili.

La stessa tramatura o leggermente superiore 22 / 24 fili per la stesura della colla

SER.TEC. Srl **TREVISO - ITALIA**

TEL . +39.(0) 422/798184 FAX +39.(0) 422/799711

La Ser.Tec. Si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche della macchina senza preavviso.
The Ser. Tec. Has the right to modify machine technical features, without notice.