

DTG PRINTER



I-DTG 2

 Stampante DTG a 2 tavole

DTG printer with 2 pallets 



La stampante I-DTG 2 è dotata di due pallet di stampa per garantire una produttività elevata e due testine di stampa per massimizzare la qualità senza impattare sulle prestazioni arrivando ad un massimo di 90 maglie ora su capi chiari e 80 maglie ora su capi scuri.

La stampante monta testine di ultima tecnologia studiate per la stampa su tessuto configurabili in doppia quadricromia o quadricromia + bianco.

L'inchiostro bianco per evitare la sedimentazione è costantemente sotto ricircolo mantenendolo sempre ben miscelato.

Il software RIP supporta i formati grafici più comuni come PNG, JPG, TIFF e BMP e permette di posizionare facilmente la grafica nella posizione desiderata.

Con I-DTG 2 è possibile stampare su svariati capi d'abbigliamento con un sensore laser che tiene sempre monitorata la distanza tra il capo in stampa e la testina, intervenendo automaticamente quando necessario.



The I-DTG 2 printer is equipped with two print pallets to ensure high productivity and two print heads to maximize quality without impacting performance reaching a maximum of 90 shirt/hour on light garments and 80 shirt/hour on dark garments.

The printer mounts the latest technology heads designed for printing on fabric configurable in double or four-color + white.

To avoid sedimentation, the white ink is constantly under recirculation, always keeping it well mixed.

The RIP software supports the most common graphic formats such as PNG, JPG, TIFF and BMP and allows you to easily position the graphics in the desired position.

With I-DTG 2 it is possible to print on various clothing items with a laser sensor that always monitors the distance between the print item and the head, intervening automatically when necessary.



	I-DTG 2
Area di stampa	400x500mm
Testina	2 teste di stampa piezoelettriche
Sistema inchiostri	Sistema a taniche con ricircolo del bianco. Sistema di pulizia separato per bianco e colore
Interfaccia	USB
Alimentazione	AC 110-240V 50/60Hz

	I-DTG 2
Print area	400x500mm
Printhead	2 piezoelectric printhead
Ink system	Tank system with white recirculation. Separate cleaning system for white and color
Interface	USB
Power supply	AC 110-240V 50/60Hz



Ser.Tec. Srl

Via Emilio Salgari 14/d - 31056 Roncade (TV) - Italy
Phone +39 (0)422 798184 - Fax. +39 (0)422 799711
e-mail: sales@ser-tec.org - Website: ser-tec.org



www.facebook.com/sertecsr1



www.twitter.com/sertecsr1

Ser.Tec. reserves the right to make changes in specifications, materials and accessories without notice.

The result may differ from the information in this brochure.



Scan the QR code and watch I-DTG 2 video